


EVA 系列 交流充电桩

交流充电桩，采用轻量化结构设计，安装简单；拥有全方位安全保障与智能化交互系统，为用户提供更安全便捷的充电体验。



亮点



预约
充电


不间断
运营

离线蓝牙
运营

断点
续传

充电更智能

- 实时预约充电，精准利用峰谷电价
- 在网 / 离网无缝切换，实现不间断运营
- 离线场站蓝牙运营，降低组网成本
- 弱信号断点续传，数据传输更可靠



有序
充电

多种
组网

多型漏
电检测

功率自
主设置

充电更兼容

- 支持有序充电，降低对电网的冲击
- 支持 4G / 以太网 / 蓝牙等组网方式
- 支持 A 型 / A+6mA 型等漏电检测功能
- 3.5/7kW 输出功率自主设置，契合不同配电容量




多重
保护

过零点
关断

倾倒
检测

充电更安全

- 12 重保护措施，全方位保障充电安全
- 过零点关断控制，避免拉弧，提升使用寿命
- 倾倒检测，同时支持驱动上级开关断电



设备
轻巧

智能
运维

专业
APP

运维更便捷

- 设备轻巧，单人即可快速安装
- 智能运维管理，在线 OTA 升级
- 专业运维 APP，提升运维效率

技术指标

产品名称		交流充电桩	
技术参数			
产品型号		EVA-7C	
交流输入	交流输入电压范围（V）	220±15%	
	频率范围（Hz）	45~66	
交流输出	输出电压（V）	220±15%	
	输出功率（kW）	7	
	最大输出电流（A）	32	
	充电枪长（m）	3.5	
设备其他信息	漏电保护（mA）	30	
	充电操作	扫码	
	计量计费	分时计费	
	运行指示	电源、充电、故障	
	散热控制	自然冷却	
	防护等级	IP55	
	防撞等级	IK10	
	通讯方式	4G / 蓝牙	
	尺寸（W×D×H）mm	242×100×355	
	重量（kg）	< 4（带支架总重量< 10）	
工作环境	海拔（m）	≤ 3000	
	工作温度（℃）	-30~50	
	存储温度（℃）	-40~70	
	平均相对湿度	5%~95%	
选配	○ 有序充电 ○ 刷卡 ○ 以太网通讯 ○ A+6mA ○ 4.3 寸彩色触摸屏 ○ 落地式安装支架		

* 产品持续更新中，请以最新资料为准

深圳市科华恒盛科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼1楼 邮编: 518055
电话: 0755-28638889 传真: 0755-28639998 400-660-2335 www.kehuasz.com



版权所有 © 深圳市科华恒盛科技有限公司 202305。保留一切权利。科华可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。