预期用途

通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。

电子内窥镜图像处理器

技术参数

型号	ZSR-EOS10				
电源	100V-240V~	输出分辨率	1920*1080P	重量	3.2kg
功率	25W	机身参数	320*290*100mm	用户便利性	图像冻结 / 实时录像 / 拍照
频率	50Hz/60Hz	视频信号 输出端口	DVI HDMI		多级光源调整 / 自动白平衡

一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管

技术参数

型号	ZSR-URS-01 / ZSR-URS-02					
光学系统	像素	高清16万	插入部	先端部外径	7.5Fr	8.4Fr
	视场角	110°		插入部外径	7.5Fr	7.9Fr(2.6mm)
	景深	3-50mm		工作长度	670mm	
	视野方向	直视	弯曲部	弯曲角度	向上>275°, 向下>275°	
器械通道	最小器械通道	3.6Fr(1.2mm)			向左90°, 向右90°	

ZSR®
Biomedical Technology

东莞市正生瑞生物医学科技有限公司

地址：广东省东莞市清溪镇三中村委会太湖村清凤路448号
销售电话：0769-87328976　　邮编：523651
邮箱：sales@zsrbiomedical.com

www.zsrbiomedical.com

一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管

电子内窥镜图像处理器

ZSR®
Biomedical Technology

电子内窥镜图像处理器

Digital Endoscope System

产品特点

- 视框切换
- 高清自动白平衡
- 多级调光模式
- 便捷截图录像
- 轮廓增强
- 色彩还原校正
- 多输出端口
- 64G存储

多输出端口

多级调光模式

高清自动白平衡

一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管

Single-Use Digital Flexible Ureteroscope



产品特点

- 多角度自由悬停
- 双LED纤细头端
- 超大视角范围
- 主被动弯曲
- 同轴180°调节
- 适用≥11Fr鞘管
- 最小转弯半径8mm
- 人机工程学手柄
- 观测性能卓越
- 拍照 摄像 调光便捷化
- 16万高清晰图像